REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
CARINSKA UPRAVA
SREDIŠNJI URED
KLASA: 406-03/26-01/2
URBROJ: 513-02-1420/16-26-13

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (II.)

(u nastavku: Poziv)

za predmet nabave

NASTAMBE ZA SLUŽBENE PSE

**Objavljen na internetskoj stranici Republike Hrvatske,
Ministarstva financija, Carinske uprave
dana 02. veljače 2026. godine**

Evidencijski broj nabave: 58-26-JN

(Jednostavna nabava)

Zagreb, veljača 2026. godine

1. OPĆI PODACI

1.1. Naziv i sjedište Naručitelja

REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA, CARINSKA UPRAVA
A. von Humboldta 4a, Zagreb
OIB: 18683136487
telefon: 01/62 11 219, telefaks: 01/62 11 020 ili 62 11 002
Internet adresa: https://carina.gov.hr

1.2. Podaci o Službi zaduženoj za kontakt

Služba: Sektor za financije, Služba za nabavu i upravljanje imovinom Adresa elektroničke pošte: javna.nabava@carina.hr

1.3. Evidencijski broj nabave: 58-26-JN

1.4. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Nema gospodarskog subjekta s kojim je Naručitelj u sukobu interesa u smislu članaka 76. i 77. ZJN 2016 (za osobe iz članka 76. stavak 2. točke 2. ZJN 2016 - članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i druge osobe koje su uključene u provedbu ili koje mogu utjecati na odlučivanje naručitelja u ovom postupku javne nabave.

1.5. Procijenjena vrijednost nabave: 15.000,00 EUR bez poreza na dodanu vrijednost

2. PREDMET NABAVE

2.1. Naziv i CPV oznaka predmeta nabave:

Nastambe za službene pse

CPV oznaka: 18100000-0 Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor

2.2. Grupe predmeta nabave

Predmet nabave nije podijeljen u grupe.

Ponuditelji su obvezni ponuditi cjelokupni predmet nabave.

2.3. Opis i količina predmeta nabave

Predmet nabave je dobava četiri (4) nastambe za službene pse sukladno specifikacijama navedenim u Troškovniku i Tehničkoj specifikaciji koji kao Prilog br. 2. i 8. čine sastavni dio ovog Poziva.

Stvarna nabavljena količina na temelju zaključenog ugovora o nabavi može biti veća ili manja od okvirne količine, a ovisit će o stvarnoj potrebi Naručitelja tijekom trajanja ugovora o nabavi.

2.4. Mjesto isporuke predmeta nabave

Na lokacije vodiča službenih pasa, i to Krapina, Gradište - Županja, Zažablje - Metković, Hum na Sutli.

2.5. Rok isporuke predmeta nabave

Rok isporuke predmeta nabave je do šezdeset (60) dana od dana zaključenja ugovora o nabavi.

2.6. Rok trajanja ugovora

Naručitelj provodi postupak jednostavne nabave sa ciljem zaključenja ugovora o nabavi za razdoblje od šest (6) mjeseci.

3. DOKAZI O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Ponuditelji su dužni u ponudi dostaviti slijedeće dokaze o sposobnosti:

3.1. Izjavu o nekažnjavanju sukladno navedenom u Prilogu br. 3. ovog Poziva. Izjavu daju sve osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta i koje su u nadzornom odboru gospodarskog subjekta.

Izjavu o nekažnjavanju (iz članka 265. stavka 2. u vezi s člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016) može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.

3.2. Izjavu o nepostojanju duga u Poreznoj upravi**,** sukladno Prilogu br. 4. ovog Poziva.

3.3. Izjavu o registraciji za obavljanje djelatnosti, sukladno Prilogu br. 5. ovog Poziva.

Izjave ili druge potvrde, ukoliko su tražene (uvjerenja ili certifikati) mogu se dostaviti na hrvatskom ili bilo kojem drugom jeziku uz obvezan prijevod na hrvatski jezik. U slučaju da Naručitelj posumnja u istinitost prijevoda dokumenta iz ponude, može od ponuditelja zahtijevati dostavu prevedenog dokumenta ovjerenog od strane ovlaštenog sudskog prevoditelja/tumača za predmetni jezik.

U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz točke 3. ovog Poziva, utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave ako utvrdi da postoje osnove za isključenje iz točke 3. ovog Poziva.

4. PONUDA

4.1. Način izrade ponude

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog Poziva te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst ovog Poziva.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno umetanje ili vađenje listova (npr. jamstvenikom – vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom preko koje je otisnut pečat ponuditelja na način da isti obuhvaća dio posljednje strane ponude i dio pričvršćenja naljepnicom).

Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući

naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi i sl. koji ne mogu biti uvezani, ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Stranice ponude se označavanju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (npr. katalozi) ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

4.2. Sadržaj ponude

Ponuda sadrži najmanje:

1. Popunjeni Ponudbeni list – Prilog br. 1. ovog Poziva,
2. Popunjeni Troškovnik, potpisan i ovjeren od odgovorne osobe za zastupanje ponuditelja - Prilog br. 2. ovog Poziva,
3. Jamstvo za ozbiljnost ponude ili preslika dokaza o uplati na račun naručitelja,
4. Tražene dokaze o sposobnosti (Prilozi br. 3. - 5. ovog Poziva),
5. Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora sukladno Prilogu br. 6. ovog Poziva,
6. Potpisan i ovjeren prijedlog Ugovora iz Priloga br. 7. ovog Poziva i
7. Ostalo traženo u ovom Pozivu.

Dokumentacija i ponuda ne moraju biti složene prema gore navedenom redoslijedu. Izjave i obrasci trebaju biti potpisani od ovlaštene osobe ponuditelja i ovjereni pečatom ponuditelja.

U slučaju da ponudu dostavlja zajednica ponuditelja, Ponudbeni list sadrži podatke iz točke 1. ovog članka za svakog člana zajednice ponuditelja uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

4.3. Način dostave ponude

Izjave i potvrde koje su odabrani ponuditelji u provedenim postupcima jednostavne nabave već dostavili u roku do tri (3) mjeseca od dana objave ovog Poziva nije potrebno od istih ponovo zahtijevati, već se uz ponudu prilažu kopije iz postupaka provedenih uz prethodna tri (3) mjeseca (uz naznaku ponuditelja o nazivu predmeta nabave i evidencijskom broju provedenog postupka jednostavne nabave za koji je dostavio izjave i potvrde).

Izjave i potvrde koje se zahtijevaju u ovom Pozivu, a ponuditelji su ih već dostavili u ponudama u postupcima javne nabave, temeljem kojih je zaključen važeći ugovor o nabavi, nije potrebno ponovo zahtijevati (uz naznaku ponuditelja o nazivu predmeta nabave, klasi i urudžbenom broju zaključenog važećeg ugovora o nabavi).

<u>Na omotnici ponude mora biti naznačeno</u>:
- naziv i adresa naručitelja,
- evidencijski broj nabave,
- naziv predmeta nabave,
- naznaka „ponuda“,
- naznaka „ne otvarati“, te
- naziv i adresa ponuditelja.

U postupku jednostavne nabave, gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude u roku za dostavu ponuda. Pravodobno dostavljena ponuda, te izmjena i/ili dopuna ponude upisuje se u Upisnik o zaprimanju ponuda s rednim brojem prema redoslijedu zaprimanja.

Upisnik o zaprimanju ponuda sastavlja i potpisuje za to ovlaštena osoba Naručitelja. Upisnik je sastavni dio Zapisnika o otvaranju ponuda.

Naručitelj će na omotnici ponude naznačiti datum i vrijeme zaprimanja, te redni broj ponude. Ponuditelju koji neposredno dostavlja ponudu, Naručitelj će izdati potvrdu o zaprimanju ponude.

Do isteka roka za dostavu ponude ponuditelj može dostaviti izmjenu i/ili dopunu svoje ponude ili može pisanom izjavom odustati od dostavljene ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude, te pisana izjava o odustajanju od ponude dostavljaju se na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude, odnosno o odustajanju od ponude. Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati.

4.4. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I OTVARANJA PONUDA

Ponude će se dostaviti naručitelju neposredno ili putem pošte u izvorniku u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja:

REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA, CARINSKA UPRAVA
A. von Humboldta 4a, 10 000 Zagreb
s naznakom: NASTAMBE ZA SLUŽBENE PSE
ev. br. nabave: 58-26-JN
„PONUDA“
„NE OTVARATI“

Ponuditelj određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka, odnosno nepravovremene dostave ponude. Rok za dostavu ponuda u urudžbeni zapisnik, prizemlje, soba br. 2., bez obzira na način dostave je najkasnije **do 13. veljače 2026. godine, u 13:00 sati.**

U postupku nabave obavit će se otvaranje ponuda, o čemu će se sastaviti Zapisnik. Ponude se otvaraju na adresi Naručitelja: Carinska uprava Središnji ured, Zagreb, Alexandera von Humboldta 4a, istodobno s istekom roka za dostavu ponuda. Ponude se neće javno otvarati.

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuju se u zapisnik i neće se otvarati, evidentiraju se i obilježavaju kod naručitelja kao zakašnjelo pristigle ponude, te se neotvorene vraćaju pošiljatelju bez odgode.

4.5. Pravila dostave dokumenata u ponudi

Svi dokumenti kojima se utvrđuju obvezni i ostali razlozi isključenja ponuditelja, kao i dokumenti kojima se dokazuje sposobnost ponuditelja, mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

4.6. Dostava ponuda elektroničkim putem

Nije dopuštena dostava ponuda elektronički putem.

4.7. Varijante ponude

Nije dopušteno podnošenje varijante ponude.

4.8. Način izračuna cijene predmeta nabave

Jedinične cijene predmeta nabave izražene u Troškovniku su nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ugovora. Cijena ponude mora biti izražena u eurima, brojkama za cjelokupan predmet nabave, u apsolutnom iznosu. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ponuditelj je dužan ponuditi, odnosno upisati jediničnu cijenu (zaokruženu na dvije decimale), za svaku stavku Troškovnika na način kako je to određeno u Troškovniku, te cijenu ponude bez iskazanog poreza na dodanu vrijednost, na način kako je to određeno u Troškovniku i Ponudbenom listu.

Nije dopušteno upisivanje ili izbacivanje pojedinih dijelova Troškovnika. Ako ponuditelj ne ispuni sve tražene stavke iz Troškovnika ili promijeni tekst naveden u Troškovniku, takav će se Troškovnik smatrati nepotpunim i nevažećim.

Ponuditelj je obvezan u Ponudbenom listu (Prilog br. 1.) upisati sve tražene stavke. Ako ponuditelj ne ispuni sve stavke u Ponudbenom listu, takav će se Ponudbeni list smatrati nepotpunim i nevažećim.

Ponudbeni list mora biti ovjeren i potpisan od strane odgovorne osobe ponuditelja.

4.9. Rok, način i uvjeti plaćanja

Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

Naručitelj se obvezuje isporučenu robu, temeljem ispostavljenog eRačuna, platiti u roku do trideset (30) dana od dana primitka računa za stvarno isporučenu robu sa dokazom o isporučenoj robi.

Račun se dostavlja uz dokaz o isporuci Naručitelju sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. Dokaz o isporuci mora biti ovjeren i potpisan od odgovorne osobe naručitelja na lokaciji gdje je roba isporučena.

Šifra za dostavu elektroničkih računa putem Financijske agencije kao centralnog informacijskog posrednika ili drugih informacijskih posrednika koji su povezani s Financijskom agencijom, je za Carinsku upravu Središnji ured – 11002 .

4.10. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude, odnosno razdoblje u kojem su ponuditelji vezani uvjetima iz ponude je šezdeset (60) dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Na zahtjev naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude. U tom slučaju mora se produžiti i rok važenja jamstva za ponudu sukladno traženom produženju roka valjanosti ponude.

Naručitelj će odbiti ponudu čija je opcija kraća od zahtijevane.

4.11. Kriterij za odabir ponude

Javni naručitelj temelji dodjelu ugovora na kriteriju cijene.

4.12. Izjava o jamstvenom roku

Ponuditelj je obavezan u ponudi priložiti Izjavu o jamstvu na isporučenu robu, kojom se izjavljuje da je trajanje jamstvenog roka na isporučenu robu minimalno šezdeset (60) mjeseci od dana isporuke i montaže robe (nastambi), te da će se na zahtjev Naručitelja, o svom trošku otkloniti kvar ili nedostatak u roku do najviše 10 dana od dana zaprimanja obavijesti, ukoliko se obavijest o istom dostavi unutar jamstvenog roka putem telefona ili elektroničkom poštom. Ukoliko se u navedenom roku roba ne dostavi Naručitelju u ispravnom stanju, Naručitelj zadržava pravo potraživati isporuku nove robe istih ili boljih tehničkih karakteristika.

Jamstveni rok počinje teći danom isporuke robe, a daje se na sve kvarove, oštećenja i nedostatke nastale korištenjem robe u skladu s namjenom i uputama za korištenje i održavanje, sukladno uvjetima proizvođača robe.

Predložak Izjave čini sastavni dio ovog Poziva kao Prilog br. 9. – Izjava o jamstvu na isporučenu robu.

5. VRSTA, SREDSTVO JAMSTVA I UVJETI JAMSTVA

Ponuditelji su kao sastavni dio ponude obavezni Naručitelju dostaviti Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku **bankovne garancije**, **zadužnice ili bjanko zadužnice ili dokaza o uplati pologa na račun** Naručitelja.

5.1. Ukoliko ponuditelj dostavlja **zadužnicu ili bjanko zadužnicu** ista mora sadržavati javnobilježničku ovjeru te slijedeće:

- podatke o dužniku (naziv tvrtke ili skraćena tvrtka, naziv za pravne osobe, odnosno ime i prezime za fizičke osobe; sjedište, odnosno mjesto i adresa i osobni identifikacijski broj (OIB),
- mjesto i datum izdavanja,
- upisan „iznos **450,00 EUR**“ (za zadužnicu)
- upisan „iznos **do 1.000,00 EUR**“ (za bjanko zadužnicu)

Zadužnicom / bjanko zadužnicom dužnik (ponuditelj) daje suglasnost da se radi naplate tražbine u iznosu naznačenom u njoj (ali ne u iznosu većem od 450,00 EUR), zapljene svi računi kod banaka dužnika te da se novčana sredstva s tih računa u skladu s izjavom sadržanom u istoj zadužnici / bjanko zadužnici izravno s računa dužnika (ponuditelja) isplate vjerovniku.

Ukoliko ponuditelj dostavlja **bankovnu garanciju**, ista mora biti bezuvjetna, neopoziva, na prvi pisani poziv Naručitelja, bez prigovora i s rokom važenja za cijeli rok valjanosti ponude, u iznosu 450,00 EUR.

Zadužnica/bjanko zadužnica mora sadržavati javnobilježničku ovjeru, popunjenu sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice i Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine, broj 115/12, 82/17 i 154/22), bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22 i 155/23) i Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15 i 114/22). Zadužnica dospijeva danom podnošenja na naplatu Financijskoj agenciji.

Jamstvo za ozbiljnost ponude iz točke 5.1. dostavlja se u izvorniku. Izvornik se dostavlja u zatvorenoj plastičnoj foliji (npr. uložni fascikl) i čini sastavni dio ponude uvezene u cjelinu. Izvornik ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.). Plastična folija mora biti s vanjske strane označena rednim brojem stranice na način kao i sve stranice ponude.

6.2. Ukoliko ponuditelj uplaćuje novčani polog na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske, dužan je uplatiti **450,00 EUR** sa slijedećim podacima:

- IBAN: HR1210010051863000160
- model: HR64
- poziv na broj: 9725-20165-**OIB uplatitelja**
- svrha uplate: jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, ev. br.: 58-26-JN.

Kod uplate pologa iz inozemstva, provizija za povrat uplate obračunava se na teret ponuditelja.

5.3. Naplata i povrat jamstva za ozbiljnost ponude

Naručitelj će naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude u sljedećim slučajevima:

- odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti;
- dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 254. stavka 1. točke 8. ZJN 2016;
- nedostavljanja dokumenata na zahtjev naručitelja, prilikom provjere ponuditelja, sukladno članku 262. stavak 2. ZJN 2016;
- neprihvaćanja ispravka računske greške;
- odbijanja potpisivanja ugovora o nabavi, odnosno nedostavljanja jamstva za uredno izvršenje ugovora u roku do deset (10) dana od dana sklapanja ugovora o nabavi.

5.4. Izjava o dostavi jamstva za uredno izvršenje ugovora

Ponuditelji su obavezni Naručitelju s ponudom dostaviti Izjavu o dostavi jamstva za uredno izvršenje ugovora (sukladno Prilogu br. 6. ovog Poziva za dostavu ponuda).

Odabrani ponuditelj će u roku do deset (10) dana od dana zaključenja ugovora o nabavi dostaviti jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza u obliku bankovne garancije, bjanko zadužnice ili zadužnice ili dokaza o uplati pologa na račun Naručitelja. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora mora biti u iznosu od deset posto (10%) od vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez pripadajućeg PDV-a.

Ukoliko se dostavlja bankovna garancija, ista mora biti bezuvjetna, neopoziva, na prvi pisani poziv Naručitelja, bez prigovora i s rokom valjanosti trideset (30) dana od isteka važenja ugovora, u iznosu od deset posto (10%) od vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez pripadajućeg PDV-a.

Zadužnica/bjanko zadužnica mora sadržavati javnobilježničku ovjeru, popunjenu sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice i Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine, broj 115/12, 82/17 i 154/22), bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22 i 155/23) i Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15 i 114/22). Zadužnica dospijeva danom podnošenja na naplatu Financijskoj agenciji.

Jamstvo za uredno izvršenje ugovora vraća se odabranom ponuditelju nakon trideset (30) dana od dana proteka ugovornog razdoblja, ako je odabrani ponuditelj uredno izvršio sve svoje

ugovorne obveze.

Na zahtjev naručitelja, odabrani ponuditelj će produžiti rok jamstva za uredno izvršenje ugovora.

Naplata jamstva za ozbiljnost ponude će se izvršiti u slučaju odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

6. PRIJEDLOG UGOVORA

Sastavni dio ovog Poziva je prijedlog Ugovora (dan je kao Prilog br. 7. ovog Poziva) kojeg ponuditelj dostavlja potpisanog od strane odgovorne osobe ponuditelja i ovjerenog pečatom. Svojim potpisom i pečatom ponuditelj daje suglasnost na prijedlog Ugovora.

7. JEZIK NA KOJEM SE IZRAĐUJE PONUDA

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Potvrde, izjave, ovlaštenja ili certifikati traženi kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti mogu biti dostavljeni i na stranom jeziku, uz obvezan prijevod na hrvatski jezik. U slučaju da Naručitelj posumnja u istinitost prijevoda dokumenta iz ponude, može od ponuditelja zahtijevati dostavu prevedenog dokumenta ovjerenog od strane ovlaštenog sudskog prevoditelja/tumača za predmetni jezik.

Ponuditelju je dozvoljeno u tehničkom dijelu ponude upotrijebiti pojedine izraze koji se smatraju internacionalnima.

8. SUDJELOVANJE PODUGOVARATELJA

Podugovaratelj je gospodarski subjekt koji za ugovaratelja isporučuje robu, pruža usluge ili izvodi radove koji su neposredno povezani s predmetom nabave.

Ponuditelj u ponudi za podugovaratelja mora dokazati da za njega ne postoji osnova za isključenje iz točke 3.1., 3.2. i 3.3. ovog Poziva.

Javni naručitelj može ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta primijeniti na podugovaratelje, ako je tako odredio u ovom Pozivu.

Javni naručitelj može proširiti primjenu odredbi stavaka 1. i 2. članka 221. ZJN 2016 i na podugovaratelje, podugovaratelja ili na subjekte koji se nalaze niže u podugovarateljskom lancu, ako je tako odredio u ovom Pozivu, te u tom slučaju na odgovarajući način primjenjuje odredbe istoga članka.

Ako javni naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, obvezan je od gospodarskog subjekta zatražiti zamjenu tog podugovaratelja u primjerenom roku, ne kraćem od pet (5) dana.

Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o nabavi u podugovor obvezan je u ponudi:
1. navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio)
2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja)
3. dostaviti dokaz da ne postoji osnova za isključenje podugovaratelja temeljem točke 3.1, 3.2. i 3.3. ovog Poziva.

Ako je gospodarski subjekt dio ugovora o nabavi dao u podugovor, prethodno navedeni podaci moraju biti navedeni u ugovoru o nabavi.

Javni naručitelj obvezan je neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio, osim ako to zbog opravdanih razloga, vezanih uz prirodu ugovora ili specifične uvjete njegova izvršenja nije primjenjivo, pod uvjetom da su ti razlozi bili navedeni i obrazloženi u dokumentaciji o nabavi ili ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene.

Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o nabavi od javnog naručitelja zahtijevati:
1. promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,
2. uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30 % vrijednosti ugovora o nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o nabavi u podugovor ili nije,
3. preuzimanje izvršenja dijela ugovora o nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

Uz navedeni zahtjev iz točaka 1. i 2., ugovaratelj javnom naručitelju dostavlja podatke i dokumente za novog podugovaratelja:
1. koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio),
2. podaci o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja),
3. dokaz da ne postoji osnova za isključenje podugovaratelja temeljem točke 3.1., 3.2. i 3.3. ovog Poziva.

Javni naručitelj ne smije odobriti zahtjev ugovaratelja:
1. u slučaju iz članka 224. stavka 1. točaka 1. i 2. ZJN 2016, ako se ugovaratelj u postupku nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za isključenje,
2. u slučaju iz članka 224. stavka 1. točke 3. ZJN 2016, ako se ugovaratelj u postupku nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o nabavi.

Podaci o podugovaratelju dostavljaju se u sklopu Dodatka II Ponudbenog lista. Ako ponuditelj ne dostavi podatke o podugovaratelju, smatra se da će cjelokupni predmet nabave izvršiti samostalno.

9. ZAJEDNICA PONUDITELJA

Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koja je pravodobno dostavila zajedničku ponudu.

U slučaju podnošenja ponude zajednice ponuditelja, svaki član iz zajednice dužan je dostaviti dokumente na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje (točka 3. ovog Poziva).

Gospodarski subjekt može se u postupku nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta za ekonomsku i financijsku sposobnost, te tehničku i stručnu sposobnost osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Gospodarski subjekt može se u postupku nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije iz članka 268. stavka 1. točke 8. ZJN 2016 ili uz relevantno stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti izvoditi radove ili pružati usluge za koje se ta sposobnost traži.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.

Javni naručitelj obvezan je, sukladno točki 3. ovog Poziva, provjeriti ispunjavaju li drugi subjekti na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja relevantne kriterije za odabir gospodarskog subjekta te postoje li osnove za njihovo isključenje.

Javni naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako, na temelju provjere, utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, javni naručitelj može zahtijevati njihovu solidarnu odgovornost za izvršenje ugovora.

Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata pod uvjetima određenim ovom točkom.

U slučaju ugovora o nabavi radova, ugovora o nabavi usluga ili ugovora o nabavi robe koji uključuju poslove postavljanja ili instalacije, javni naručitelj može zahtijevati da određene ključne zadatke, odnosno poslove obavlja izravno sam ponuditelj ili član zajednice ponuditelja.

Naručitelj ne smije zahtijevati da zajednica gospodarskih subjekata ima određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude ili zahtjeva za sudjelovanje, ali može zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora u mjeri u kojoj je to nužno za uredno izvršenje tog ugovora.

Ako zajednička ponuda bude odabrana, naručitelj će nakon odabira od zajednice ponuditelja zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće ispunjenje ugovora (npr. ugovor o poslovnoj suradnji i sl.) iz kojeg je vidljivo koji će dio iz ponude izvršiti svaki od članova zajednice ponuditelja, način na koji je organizirano zaprimanje narudžbi, isporuka robe, izdavanje računa ili zaprimanje reklamacija na isporučenu robu, te zaprimanje opomena u slučaju povrede ugovornih obveza. Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren od svih članova zajednice ponuditelja. Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.

Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj ponudi za isti predmet nabave.

Podaci o zajednici ponuditelja dostavljaju se u sklopu Dodatka I Ponudbenog lista. Ako ponuditelj ne dostavi podatke o zajednici ponuditelja, smatra se da će cjelokupni predmet nabave isporučiti samostalno.

10. DOKUMENTI KOJI ĆE SE NAKON POSTUPKA NABAVE VRATITI PONUDITELJIMA

Ponuda i dokumenti priloženi uz ponudu, osim jamstva za ozbiljnost ponude, ne vraćaju se ponuditeljima, osim u slučaju zakašnjele ponude, odustajanja ponuditelja od dostavljene ponude, te u slučaju poništenja postupka nabave iz članka 299. ZJN 2016, kada će Naručitelj vratiti ponuditelju neotvorenu ponudu.

Neposredno nakon završetka nabave naručitelj će svim ponuditeljima vratiti dokumente za koje je u ovom Pozivu predvidio povrat.

Jamstvo za ozbiljnost ponude obvezno se vraća ponuditelju nakon završetka postupka, a preslika jamstva se pohranjuje, sukladno članku 217. ZJN 2016.

11. DODATNE INFORMACIJE I OBJAŠNJENJA, TE IZMJENE POZIVA

Naručitelj može u svako doba, a prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz bilo kojeg razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta za dodatnim informacijama i objašnjenjima, izmijeniti ovaj Poziv. Naručitelj će nastojati, ali nema obvezu odgovoriti na upit ponuditelja.

12. OBRADA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci za potrebe ovog postupka nabave se prikupljaju, obrađuju, koriste i dostavljaju trećim za to ovlaštenim osobama, samo u svezi s potrebom provedbe postupka nabave i provedbe ugovora, sve sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka Europske unije 2016/679 (GDPR), te s istom usklađenih i primjenjivih propisa Republike Hrvatske.

Naručitelj će u slučaju da zainteresirani gospodarski subjekt, pravna ili fizička osoba u postupku provedbe ove konkretne nabave ne postupi suprotno, smatrati da je isti dao svoju privolu za obradu traženih osobnih podataka, te će s istima postupati u skladu i na način opisan prethodno u ovoj točki Poziva.

13. OSTALE NAPOMENE

Naručitelj će nakon pregleda i ocjene ponuda obavijestiti o odabranom ponuditelju sve ponuditelje koji su dostavili ponude. Na postupak provedbe nabave kao i na odabir najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena.

U slučaju da se u ovom Pozivu za dostavu ponuda (troškovniku, prilozima, tehničkoj specifikaciji) na bilo kojem mjestu traži od ponuditelja određeni brend ima se smatrati da će Naručitelj jednako tako prihvatiti jednakovrijedne proizvode koji u svemu odgovaraju propisanom u predmetnom Pozivu (troškovniku, prilozima i tehničkoj specifikaciji).

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

PONUDBENI LIST

Broj ponude: _____

1. Naziv i sjedište Naručitelja
Republika Hrvatska, Ministarstvo financija Carinska uprava, Alexandera von Humboldta 4a, Zagreb

2. Podaci o ponuditelju
Zajednica ponuditelja (zaokružiti)

DA*	NE

Naziv i sjedište Ponuditelja/Člana Zajednice ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s Naručiteljem (precrtati nepotrebno):

_____

OIB: _____ IBAN: _____ Banka: _____

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):

DA	NE

Adresa za dostavu pošte: _____

Adresa e-pošte: _____

Odgovorna osoba: _____

Kontakt osoba: _____

Broj telefona/broj telefaksa: _____

3. Predmet nabave: **Nastambe za službene pse, Ev. br. nabave: 58-26-JN**

4. Cijena ponude u EUR bez PDV-a

								,		

5. Iznos PDV-a u EUR**

								,		

6. Ukupna cijena ponude u EUR s PDV-om

								,		

7. Rok valjanosti ponude je | | | | dana od dana otvaranja ponuda

8. Sudjelovanje podugovaratelja (zaokružiti)

DA***	NE

Datum: _____2026. godine

Potpis i pečat ponuditelja:_____

* U slučaju zajedničke ponude popuniti Dodatak I Ponudbenom listu.
** Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, rubriku ostaviti praznom.
*** U slučaju sudjelovanja podugovaratelja popuniti Dodatak II Ponudbenom listu.

Dodatak I Ponudbenom listu

- Podaci o članovima Zajednice ponuditelja-

Napomena:

Ovaj list popunjava se za svakog člana Zajednice posebno.

ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA OVLAŠTEN ZA KOMUNIKACIJU S NARUČITELJEM	ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA

(zaokružiti)

Naziv: _____

Sjedište: _____

OIB: | | | | | | | | | | |

IBAN: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ponuditelj je u sastavu PDV-a (zaokružiti): DA NE

Adresa za dostavu pošte: _____

Adresa e-pošte: _____

Odgovorna osoba: _____

Osoba za kontakt: _____

Broj telefona: _____

Broj telefaksa: _____

Član Zajednice ponuditelja ovlašten za komunikaciju s naručiteljem:

_____

_____

M.P. (potpis ovlaštene osobe člana Zajednice ponuditelja)

Dodatak II Ponudbenom listu

- Podaci o podugovarateljima -

Napomena:

Ako gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o nabavi dati u podugovor više podugovaratelja, ovaj list popuniti za svakog podugovaratelja posebno.

Ime: _____

Tvrtka: _____

Skraćena tvrtka: _____

Sjedište: _____

OIB: | | | | | | | | | | | |

IBAN: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Poslovna banka: _____

Dio ugovora o nabavi koji se daje u podugovor navedenom podugovaratelju:

_____

_____

_____

Vrijednost dijela ugovora koji se daje u podugovor bez PDV-a što iznosi ____ % Ugovora o nabavi

| | | | | | | | | , | | |

M.P.

_____
(potpis odgovorne osobe ponuditelja)

TROŠKOVNIK
NASTAMBE ZA SLUŽBENE PSE
Ev. br. nabave: 58-26-JN

Red. br.	Opis stavke	Jedinica mjere	Okvirna količina	Jedinična cijena u EUR, bez PDV-a	Cijena stavke u EUR, bez PDV-a
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=4*5*
	OPIS NASTAMBE ZA SLUŽBENE PSE Nastambe moraju biti izvedene kao samostojeće montažno-demontažne jedinice, s međusobno usklađenim spojnim točkama, u skladu s dimenzijama pojedinog modela koje su detaljno specificirane u Tehničkoj specifikaciji – prilogu ovog Poziva za dostavu ponuda. Kompletna nastamba mora biti montažna, odnosno rastavljiva i sastavljiva.				
1.	Nastamba za službene pse tip A 1 *(sukladno Tehničkoj specifikaciji iz Priloga br. 8. ovog Poziva za dostavu ponuda)*	komplet			
2.	Nastamba za službene pse tip B 1 *(sukladno Tehničkoj specifikaciji iz Priloga br. 8. ovog Poziva za dostavu ponuda)*	komplet			
3.	Nastamba za službene pse tip C 1 *(sukladno Tehničkoj specifikaciji iz Priloga br. 8. ovog Poziva za dostavu ponuda)*	komplet			
4.	Nastamba za službene pse tip D 1 *(sukladno Tehničkoj specifikaciji iz Priloga br. 8. ovog Poziva za dostavu ponuda)*	komplet			

CIJENA PONUDE (u EUR, bez PDV-a)	
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (u EUR)	
UKUPNA CIJENA PONUDE (u EUR, sa PDV-om)	

U _____, _____ 2026. godine
(mjesto i datum)

M.P. _____
(potpis ovlaštene osobe ponuditelja, odnosno člana Zajednice ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s Naručiteljem)

Izjava o nekažnjavanju

Ja _____ iz _____, osobna iskaznica broj _____
(ime i prezime) *(mjesto)*

i ja, _____ iz _____ osobna iskaznica broj _____,
(ime i prezime) *(mjesto)*

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog

subjekta: _____
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ja osobno, gore navedeni gospodarski subjekt, osobe u nadzornom odboru gospodarskog subjekta i osobe ovlaštene za zastupanje istoga, nismo pravomoćno osuđeni za bilo koje od slijedećih kaznenih djela, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji sam državljanin.

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju:
   - članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona i
   - članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);

b) korupciju, na temelju:
   - članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona i
   - članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);

c) prijevaru, na temelju:
   - članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona i
   - članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju:

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (teroristično udruženje) Kaznenog zakona

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju:
   - članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona i
   - članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju:
   - članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
   - članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

ZA GOSPODARSKI SUBJEKT[2]

_____
(ime i prezime ovlaštene osobe gosp. subjekta)

M.P.

_____
(potpis)

_____
(ime i prezime ovlaštene osobe gosp. subjekta)

M.P.

U _____, dana _____2026. godine _____
(potpis)

[2] *Izjavu nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika*

Izjava o nepostojanju poreznog duga[3]

Ja,_____ iz _____
(ime i prezime) *(adresa stanovanja)*

broj osobne iskaznice _____ izdane od _____

kao odgovorna osoba _____
(naziv i adresa gospodarskog subjekta)

izjavljujem da _____
(naziv i adresa gospodarskog subjekta)

nema dugovanja po osnovi dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

U _____, dana _____ 2026. godine

ZA GOSPODARSKI SUBJEKT

M.P. _____
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

[3] *Izjavu nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika*

Izjava o registraciji za obavljanje djelatnosti[4]

Ja,_____ iz _____
(ime i prezime) *(adresa stanovanja)*

broj osobne iskaznice _____ izdane od _____

kao odgovorna osoba _____
(naziv i adresa gospodarskog subjekta)

izjavljujem da je _____
(naziv i adresa gospodarskog subjekta)

registrirana za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave.

U _____, dana _____ 2026. godine

ZA GOSPODARSKI SUBJEKT

M.P. _____
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

[4] *Izjavu nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika*

Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora[5]

Ja,_____ iz _____
(ime i prezime) *(adresa stanovanja)*

broj osobne iskaznice _____ izdane od _____

kao odgovorna osoba _____
(naziv i adresa ponuditelja)

ponuditelja izjavljujem da ćemo u roku do deset (10) dana od dana sklapanja ugovora od Republike Hrvatske, Ministarstva financija, Carinske uprave kao Naručiteljem, za nabavu

NASTAMBE ZA SLUŽBENE PSE
Ev. broj nabave: 58-26-JN

dostaviti bankovnu garanciju, zadužnicu ili bjanko zadužnicu ili dokaz o uplati pologa na račun Naručitelja kao jamstvo za uredno izvršenje ugovora. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora mora biti na iznos od deset posto (10%) od vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Ukoliko se dostavlja bankovna garancija, ista mora biti bezuvjetna, neopoziva, na prvi pisani poziv Naručitelja, bez prigovora i s rokom valjanosti trideset (30) dana od isteka važenja ugovora, u iznosu od deset posto (10%) od vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez pripadajućeg PDV-a.

Zadužnica/bjanko zadužnica mora sadržavati javnobilježničku ovjeru, popunjenu sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice i Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine, broj 115/12, 82/17 i 154/22), bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22 i 155/23) i Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15 i 114/22). Zadužnica dospijeva danom podnošenja na naplatu Financijskoj agenciji.

Kod uplate pologa iz inozemstva, provizija za povrat uplate obračunava se na teret Odabranog ponuditelja.

Jamstvo za uredno izvršenje ugovora će se aktivirati u slučaju povrede ugovornih obveza.

Jamstvo za uredno izvršenje ugovora vraća se Odabranom ponuditelju nakon trideset (30) dana od dana proteka ugovornog razdoblja, ako je isti uredno izvršio sve svoje ugovorne obveze.

Na zahtjev naručitelja, odabrani ponuditelj će produžiti rok jamstva za uredno izvršenje ugovora.

U _____, _____ 2026. godine

ZA PONUDITELJA

M.P. _____
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

[5] *Izjavu nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika*

REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA, CARINSKA UPRAVA, Zagreb, Alexandera von Humboldta 4a (OIB: 18683136487), koju zastupa ravnatelj Carinske uprave, Mario Demirović (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

tvrtka: _____ (OIB: _____), koju zastupa _____(u daljnjem tekstu: Ugovaratelj)

IBAN Ugovaratelja: _____
Poslovna banka Ugovaratelja: _____

zaključuju

UGOVOR O NABAVI
NASTAMBI ZA SLUŽBENE PSE
ev. br. nabave: 58-26-JN
(u nastavku: Ugovor)

Članak 1.

Ovaj Ugovor zaključuje se temeljem suglasnih volja ugovornih strana, odredbi Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16 i 114/22, u daljnjem tekstu: ZJN 2016) i sukladno Odluci o provedbi postupaka jednostavne nabave u Carinskoj upravi (KLASA: 011-02/23-03/19, URBROJ: 513-02-1460/5-23-1 od 03. travnja 2023. godine), nakon provedenog postupka jednostavne nabave, evidencijski broj: 58-26-JN, objavljenog dana 02. veljače 2026. godine na internetskoj stranici Naručitelja, gdje je kao ponuditelj s ekonomski najpovoljnijom ponudom odabran gospodarski subjekt _____.

Članak 2.

Predmet ovog Ugovora je nabava i montaža ukupno četiri (4) nastambi za carinske pse, detaljno specificirane u Troškovniku i Tehničkoj specifikaciji - Prilogu br. 1. i 2. ovog Ugovora.

Naručitelj je odredio okvirnu količinu predmeta nabave. Stvarno nabavljena količina ovisit će o stvarnoj potrebi Naručitelja tijekom važenja ugovora, te može biti veća ili manja od predviđene okvirne količine.

Članak 3.

Ukupna cijena Robe iz članka 2. ovog Ugovora iznosi **_____ EUR bez poreza na dodanu vrijednost,** odnosno **_____ EUR s porezom na dodanu vrijednost.**

Jedinična cijena navedena u Troškovniku nepromjenjiva je tijekom važenja ovog Ugovora.

Članak 4.

Robu se Ugovaratelj obvezuje isporučiti u roku do šezdeset (60) dana od dana sklapanja ovog Ugovora, a Naručitelj preuzeti i platiti pod uvjetima i na način opisanima u ovom Ugovoru.

Roba mora biti bez materijalnih nedostataka koji bi onemogućili nesmetano korištenje i upotrebu robe, te u svemu biti sukladna tehničkim specifikacijama iz Troškovnika.

Ugovaratelj se obvezuje Robu isporučiti na lokacije vodiča službenih pasa, i to to Krapina, Gradište - Županja, Zažablje - Metković, Hum na Sutli.

Ukoliko nakon sklapanja ovog Ugovora nastupe okolnosti koje ugovorne strane nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, a iste onemogućuju izvršenje ugovornih obveza, ugovorne strane mogu pisanim putem dopustiti produljenje roka za izvršenje ugovorne obveze za vrijeme trajanja tih okolnosti.

Članak 5.

Jamstveni rok za isporučenu Robu iznosi _____ (najmanje 60 mjeseci) mjeseci od dana isporuke Robe, a sukladno standardnim uvjetima jamstva proizvođača predmeta nabave.

Ugovaratelj se obvezuje da će na zahtjev Naručitelja o svom trošku otkloniti kvar ili nedostatak u roku od 10 dana od dana zaprimanja obavijesti, ukoliko se obavijest o istom dostavi unutar jamstvenog roka putem telefona ili elektroničkom poštom. Ukoliko se u navedenom roku roba ne dostavi Naručitelju u ispravnom stanju, Naručitelj zadržava pravo potraživati isporuku nove robe istih ili boljih tehničkih karakteristika. Ugovaratelj jamči da će zamijenjeni dio ugrađen u predmet nabave besprijekorno funkcionirati, uz uvjet da se isti koristi u skladu s njegovom namjenom i s uputama za upotrebu.

Jamstveni rok počinje teći danom isporuke robe, a daje se na sve kvarove, oštećenja i nedostatke nastale korištenjem robe u skladu s namjenom i uputama za korištenje i održavanje, sukladno uvjetima proizvođača robe.

Članak 6.

Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

Naručitelj će isporučenu Robu platiti temeljem ispostavljenog eRačuna, prema cijenama iz Troškovnika, u roku do trideset (30) dana od dana primitka eRačuna za stvarno isporučenu Robu sa dokazom o isporuci istih. eRačun za isporučenu robu dostavlja se uz dokaz o uredno isporučenoj robi ovjeren od strane Naručitelja.

eRačun se dostavlja Naručitelju sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 94/18).

Kod dostave elektroničkog računa obavezno naznačiti šifru za dostavu elektroničkog računa putem Financijske agencije kao centralnog informacijskog posrednika ili drugih informacijskih posrednika koji su povezani s Financijskom agencijom za Središnji ured – 11002.

Članak 7.

Ukoliko Ugovaratelj ne izvrši svoje obveze koje su predmet ovog Ugovora u ugovorenim rokovima ili naknadno ostavljenim rokovima kada je mogućnost istih predviđena ovim Ugovorom, Naručitelj ima pravo naplatiti od Ugovaratelja ugovornu kaznu u iznosu do pet posto (5%) ukupne vrijednosti ovog Ugovora bez poreza na dodanu vrijednost.

Ukoliko Ugovaratelj neuredno izvrši svoje obveze koje su predmet ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo naplatiti od Ugovaratelja ugovornu kaznu u iznosu do pet posto (5%) ukupne vrijednosti ovog Ugovora bez poreza na dodanu vrijednost.

Ukoliko Ugovaratelj izvrši svoje obveze koje su predmet ovog Ugovora sa zakašnjenjem, Naručitelj ima pravo naplatiti od Ugovaratelja ugovornu kaznu u iznosu od 0,1% od ukupne vrijednosti ovog Ugovora bez poreza na dodanu vrijednost za svaki dan neopravdanog kašnjenja, ali najviše do pet posto (5%) od ukupne vrijednosti ovog Ugovora bez poreza na dodanu vrijednost.

Ukoliko bi Naručitelj po toj osnovi pretrpio veću štetu od iznosa iz stavaka 1., 2. i 3. iz ovog članka, ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete.

Zahtjev za naplatu ugovorne kazne iz stavaka 1., 2. i 3. iz ovog članka Naručitelj mora postaviti najkasnije do završetka izvođenja Radova odnosno do okončanog obračuna.

Pravo na naplatu ugovorne kazne ne isključuje naplatu jamstva za uredno izvršenje ovog Ugovora. Ugovorne kazne iz stavaka 2. i 3. iz ovog članka mogu se kumulirati.

Naručitelj će za iznos ugovorne kazne umanjiti plaćanje po računu Ugovaratelja, pod uvjetom da ovaj Ugovor ne bude raskinut.

Ugovaratelj odgovara Naručitelju za sve izravne i neizravne štete uzrokovan namjerom ili nepažnjom Ugovaratelja, do iznosa stvarne štete. Odgovornost za štetu utvrđuje se u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Članak 8.

Ugovaratelj se obvezuje u roku do deset (10) dana od dana sklapanja ovog Ugovora dostaviti jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza u obliku bankovne garancije, zadužnice ili bjanko zadužnice ili dokaz o uplati pologa na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske, u iznosu od deset posto (10%) od vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost, odnosno na _____ EUR (ako dostavlja bankovnu garanciju, zadužnicu ili uplaćuje polog na račun Naručitelja) ili do _____ EUR (ako dostavlja bjanko zadužnicu).

Ukoliko se dostavlja bankovna garancija, ista mora biti bezuvjetna, neopoziva, na prvi pisani poziv Naručitelja, bez prigovora i s rokom valjanosti trideset (30) dana od isteka važenja ugovora, u iznosu od deset posto (10%) od vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez pripadajućeg PDV-a.

Zadužnica/bjanko zadužnica mora sadržavati javnobilježničku ovjeru, popunjenu sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice i Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine, broj 115/12, 82/17 i 154/22), bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22 i 155/23) i Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15 i 114/22). Zadužnica dospijeva danom podnošenja na naplatu Financijskoj agenciji.

Jamstvo za uredno izvršenje ovog Ugovora će se aktivirati u slučaju povrede ugovornih obveza. Jamstvo za uredno izvršenje ovog Ugovora vraća se Ugovaratelju nakon trideset (30) dana od dana proteka ugovornog razdoblja, ako je Ugovaratelj uredno izvršio sve svoje ugovorne obveze.

Kod uplate pologa iz inozemstva, provizija za povrat uplate obračunava se na teret Ugovaratelja.

Članak 9.

Osobni podaci se prikupljaju, obrađuju, koriste i istima se raspolaže na način predviđen Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka Europske unije 2016/679 (GDPR), te s istom usklađenih i primjenjivih propisa Republike Hrvatske.

Priroda obrade osobnih podataka je određena u cijelosti ovim Ugovorom i u skladu je s opisom predmeta nabave, te se ujedno čini nespornim da će obrada osobnih podataka temeljem ovog Ugovora trajati kao i sam Ugovor.

Ugovorne strane čine nespornim da potpisom ovog Ugovora ujedno daju i privolu za obradu osobnih podataka potrebnih za provedbu istoga, sve sukladno odredbama prethodno navedene Uredbe EU 2016/679.

Članak 10.

Odgovorna osobe za praćenje izvršavanja ovog Ugovora od strane Naručitelja su Željko Miloš, e-mail: zeljko.milos@carina.hr, telefon: 099/6102-312 i Branko Medančić, e-mail: branko.medancic@carina.hr, mobitel: 098/322-357,

a od strane Ugovaratelja: _____ e-mail: _____, telefon: _____.

Članak 11.

Svaka ugovorna strana može raskinuti ovaj Ugovor pisanim putem, u skladu s pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske ne narušavajući već dogovoreni termin isporuke i plaćanja predmetne Robe.

Ovaj Ugovor se može raskinuti i sporazumom ugovornih strana. Otkazni rok iznosi šezdeset (60) dana, a teče od primitka pisane obavijesti.

U slučaju da jedna od ugovornih strana ne izvršava obveze iz ovog Ugovora, druga strana ima pravo raskinuti ovaj Ugovor i prije otkaznog roka.

Članak 12.

Za sva pitanja koja nisu regulirana odredbama ovog Ugovora, a imaju utjecaja na njegovu provedbu, Ugovorne su strane sporazumne da će primjenjivati odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 13.

Sve eventualne sporove proizašle iz ovoga Ugovora ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno.

Ako u tome ne uspiju, sporovi koji proizlaze iz ovog Ugovora i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti arbitražom u skladu sa važećim Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačkim pravilima).

Članak 14.

Ovaj Ugovor stupa na snagu obostranim potpisom ugovornih strana, a primjenjuje se za razdoblje od šest (6) mjeseci.

Članak 15.

Ugovor je sastavljen u četiri (4) istovjetna jednako važeća primjerka od kojih svaka strana zadržava po dva (2) primjerka.

KLASA: 406-03/26-01/2
URBROJ: 513-02-1420/_-__-_

U _____ 2026. godine

U Zagrebu,_____ 2026. godine

ZA UGOVARATELJA

_____

_____

ZA NARUČITELJA
RAVNATELJ CARINSKE UPRAVE

Mario Demirović

Prilog:
1. *Troškovnik*
2. *Tehnička specifikacija*

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE - NASTAMBE ZA SLUŽBENE PSE

Ev. br. nabave: 58-26-JN

REDNI BROJ	MINIMALNI TEHNIČKI ZAHTJEVI	TEHNIČKI ZAHTJEV ZADOVOLJEN U POTPUNOSTI (ZAOKRUŽITI DA/NE)
1.	**OPĆE ZNAČAJKE I OSNOVNI UVJETI**	
	Sljedeće tehničke značajke predstavljaju obvezujući konstrukcijski standard za svih četiri tipova nastambi. Nastambe moraju biti izvedene kao samostojeće montažno-demontažne jedinice, s međusobno usklađenim spojnim točkama (utor-bolcna sustav), u skladu s dimenzijama pojedinog modela. **Kompletna nastamba mora biti montažna, odnosno rastavljiva i sastavljiva.**	
1.1.2.	**Pregradna stijena s kliznim vratima (unutarnji modul koji zamjenjuje kućicu za psa)** Pregradna stijena izvodi se kao zaseban unutarnji konstrukcijski modul koji se pozicionira unutar dubinskog rastera nastambe proporcionalno stvarnoj duljini pojedinog tipa, u skladu s tolerancijskom klasom ISO 2768-mK. Položaj modula mora biti usklađen s unutarnjom geometrijom profila i rešetkastim ojačanjima podnice, bez odstupanja koja bi narušila modularnu kompatibilnost. Klizna vrata integrirana u pregradnu stijenu moraju raditi u gornjem nosivo-vodilnom sustavu s dva nosiva kotača izvedena prema EN 1527 – klasa 4, vođena unutar U-profila 30×20×3 mm, uz dopušteni bočni zračni razmak ≤ 0,8 mm. Sustav mora biti izveden tako da klizna vrata nose cjelokupno opterećenje isključivo na gornjim kotačima, bez ikakvog oslanjanja na podnicu. **Izričito se zabranjuje ugradnja bilo kakve donje vodilice, profila, kanala ili utora u koje bi mogla upadati prljavština, dlaka, vlaga ili druge nečistoće, budući da takvi elementi narušavaju higijensku funkcionalnost i dugotrajnost sustava. Donja linija vrata mora ostati potpuno slobodna**. Kako bi se onemogućilo izbacivanje vrata iz ležišta od strane psa, donji dio pregradne stijene mora biti mehanički fiksiran u podničnu ul-konstrukciju (profil 60×40×3 mm) putem skrivenih sidrenih točaka ili sidrenih pločica prema EN 10025-2. Donji dio vrata mora sadržavati integrirani protuiskočni sigurnosni razmak, konstruiran tako da onemogućava lateralno izbacivanje vrata iz gornjeg U-profila, uz zadržavanje slobodnog hoda. Sustav kliznih vrata mora zadržati punu funkcionalnost i stabilnost bez mogućnosti nasilnog izbijanja vrata iz ležišta čak i pri udaru životinje visoke snage, u skladu s mehaničkim zahtjevima iz EN 1991-1-1 za lokalna opterećenja. Pregradna stijena izrađuje se od profila sukladnih EN 10305-5, uz osiguranje ravnomjernog prijenosa opterećenja i kompatibilnosti sa svim tipovima nastambi	

1.1.3.	**Osvjetljenje unutarnjeg modula - integrirana LED traka s upravljačkim sustavom** U sklopu unutarnje konstrukcijske jedinice integrira se kontinuirana LED traka koja se postavlja duž cijelog perimetra unutarnjeg okvira nastambe. LED sustav mora biti izveden kao profesionalni svjetlosni modul smješten unutar aluminijskog profila izrađenog prema normi EN 573 i EN 755, pri čemu je svjetlosni izvor dodatno zaštićen mliječnim difuznim pokrovom izrađenim od PC ili PMMA materijala u skladu s normom EN 16240. Difuzno staklo mora osiguravati ravnomjerno raspoređenu svjetlosnu emisiju bez vidljivih točkastih izvora te mora posjedovati otpornost na UV zračenje i povećanu mehaničku stabilnost. LED traka mora zadovoljavati zahtjeve norme EN 60598 za svjetiljke niskog napona i mora biti izvedena u varijanti s IP zaštitom prikladnom vanjskim uvjetima (minimalno IP65). Napajanje i upravljanje rasvjetom izvodi se putem daljinskog upravljača tipa "Bimmer", koji omogućuje promjenu intenziteta, uključivanje/isključivanje i podešavanje svjetlosnih modova, u skladu s općim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti prema EN 55015 i EN 61000-3-2. Na vanjskoj strani prednje konstrukcije mora biti izveden čvrsti prihvat za odlaganje daljinskog upravljača, izrađen od pocinčanog čelika prema EN 10346, dimenzijski prilagođen dimenzijama upravljača, s dodatnom zaštitom od vremenskih uvjeta i stabilnim mehaničkim osiguranjem koje sprječava nenamjerno ispadanje. Kompletan rasvjetni sklop i pripadajući nosači moraju biti površinski zaštićeni trostrukim antikorozivnim sustavom u skladu s EN ISO 12944 (minimalno kategorija C3), pri čemu završni sloj mora biti izveden u nijansi RAL 7016 kako bi se vizualno uklopio u ostatak konstrukcije.	

1.1.4.	**Video-nadzor unutrašnjosti nastambe - integrirani IP sustav s noćnim radom** Prednja konstrukcijska jedinica mora biti pripremljena za ugradnju vanjske IP nadzorne kamere visoke rezolucije, namijenjene neprekidnom nadzoru kretanja psa unutar nastambe. Kamera mora biti izvedena u kućištu s minimalnim stupnjem zaštite IP66 prema EN 60529, kako bi bila pogodna za dugotrajnu uporabu u vanjskim uvjetima bez potrebe za dodatnim zaštitnim elementima. Sustav mora omogućavati snimanje u rezoluciji od najmanje 4 MP (2K/QHD) uz podršku noćnog nadzora u boji ili tehnički ekvivalentnog infracrvenog moda, sukladno zahtjevima norme EN 62676 za sustave video-nadzora. Optički sklop mora osiguravati širokokutno pokrivanje unutrašnjosti nastambe bez mrtvih zona, a upravljačka elektronika mora imati mogućnost automatske prilagodbe ekspozicije u uvjetima slabog ili promjenjivog osvjetljenja. Konstrukcija prednjeg modula mora uključivati predviđenu montažnu točku za kameru, kao i zaštićene prolaze za napajanje i signalne vodove u skladu s EN 60364, pri čemu mora biti osigurano da kabeli ostanu mehanički i klimatski zaštićeni te da njihovo vođenje ne ometa modularno rastavljanje nastambe. Kamera mora omogućavati udaljeni pristup u stvarnom vremenu (24/7) putem mobilne aplikacije, pri čemu je obavezna puna kompatibilnost s Android i iOS operativnim sustavima. Sustav mora podržavati prijenos slike uživo, slanje obavijesti o detekciji aktivnosti te pregled snimljenog materijala putem mobilnog uređaja, neovisno o lokaciji korisnika, uz stabilnu enkriptiranu komunikaciju u skladu s aktualnim sigurnosnim protokolima. Uz kameru, konstrukcija mora sadržavati vanjski prihvat za odlaganje upravljačkog uređaja (daljinskog / kontrolera), izrađen od pocinčanog čelika prema EN 10346, s integriranim mehaničkim osiguračem koji sprječava ispadanje tijekom vibracija ili vremenskih utjecaja. Prihvat mora biti otporan na koroziju i usklađen estetski i funkcionalno sa završnom obradom modula. Cijeli sustav mora biti zaštićen trostrukim antikorozivnim premazom prema EN ISO 12944 (min. kategorija C3), sa završnom nijansom RAL 7016.	
1.2.	**Bočne stranice nastambe (moduli B-L i B-D**) Bočne stranice nastambe izrađuju se kao paralelni samonosivi panelni moduli čiji je osnovni nosivi okvir izveden od pocinčanih kvadratnih čeličnih profila dimenzija 35×35×3 mm, u skladu s normom EN 10305. Na vanjskom obodu okvira ugrađen je kontinuirani kutnik dimenzija 30×20×3 mm, koji preuzima funkciju povećanja torzijske krutosti i služi kao rubni nosač za prihvat fasadnog panela. Unutarnja strana okvira opremljena je sekundarnim kutnikom 30×15×2 mm, postavljenim kao ležište za ugradnju ISO panela tipa 9002/9002, klasifikacije EI20 & E30, s protupožarnim i toplinsko-izolacijskim svojstvima u skladu s HRN EN 14509. U donjoj zoni bočnih modula nalaze se tri utora dimenzije 42×7 mm, geometrijski usklađena s bolcnama podnice, čime se postiže čvrsta i centrirana montaža bez bočnog pomaka. Gornji horizontalni profil opremljen je dvjema bolcnama s navojem koje služe kao nosivi prihvatni elementi krovišta te moraju biti položajno usklađene s pripadajućim točkama spajanja krovišnog modula. Kompletna površina bočnih modula, uključujući sve profilne spojeve, prihvatne rubove i vidljive površine, mora biti zaštićena trostrukim sustavom antikorozivnog premaza izvedenog prema normi EN ISO	

	12944 za kategoriju zaštite C3, sa završnim premazom u nijansi RAL 7016. Konstrukcijski elementi moraju zadržati linearnu stabilnost i ravnost površina u skladu s EN 1090, bez dopuštenih lokalnih deformacija koje bi utjecale na kvalitetu montaže ili stabilnost panela.	
1.3.	**Stražnja stranica nastambe – samonosiva konstrukcijska jedinica** Stražnja stranica nastambe izvodi se kao samonosiva konstrukcijska jedinica izrađena od pocinčanih kvadratnih čeličnih profila dimenzija 35×35×3 mm u skladu s normom EN 10305, pri čemu se na vanjskom perimetru konstrukcije integrira kutnik 30×20×3 mm kao primarni element za povećanje torzijske stabilnosti i otpornosti na savijanje. Unutarnja strana okvira opremljena je sekundarnim kutnikom 30×15×1,5 mm, koji služi kao prihvatna ploha za ugradnju višeslojnog ISO panela tipa 9002/9002, klasifikacijskog razreda EI20 & E30, sukladno zahtjevima HRN EN 14509 za sandwich panele s protupožarnim svojstvima. U donjem dijelu stražnje stranice nalaze se tri utora dimenzije 42×7 mm, položajno usklađena s bolcnama podnice i bočnih modula, čime se osigurava centrirana montaža bez mogućnosti bočne deformacije ili zakretanja. Gornji horizontalni profil opremljen je dvjema pocinčanim bolcnama namijenjenim prihvatu krovišnog modula, pri čemu položaj i međusobni razmak moraju biti izvedeni unutar tolerancija koje osiguravaju pravilno sjedenje krovišta i jednoliku raspodjelu opterećenja. ISO panel koji se ugrađuje u stražnju stranicu mora imati visoku mehaničku stabilnost, otpornost na vlagu i temperaturne oscilacije, te mora ispunjavati zahtjeve otpornosti na požar u skladu s EN 13501-2. Svi spojevi između profila, kutnika i panela moraju biti izvedeni bez vidljivih deformacija, uz osiguranje kontinuiranog brtvljenja panela na svim kontaktnim zonama. Površinska zaštita stražnje stranice mora biti provedena trostrukim antikorozivnim sustavom prema EN ISO 12944, minimalno u kategoriji C3, pri čemu završni sloj mora biti izveden u nijansi RAL 7016 radi potpune vizualne i tehničke usklađenosti s ostalim konstrukcijskim modulima nastambe.	
1.4.	**Krovište nastambe – samonosiva čelična konstrukcija** Krovište nastambe izrađuje se kao samonosiva čelična konstrukcija izvedena od pocinčanih kvadratnih profila 35×35×3 mm prema normi EN 10305, oblikovanih u nosivu rešetkastu strukturu s ukupno jedanaest prihvatnih točaka za bolcne bočnih, stražnjih i prednjih modula. Svi prihvatni elementi moraju biti položajno usklađeni i izrađeni unutar minimalnih tolerancija kako bi se postiglo pravilno sidrenje krovišta bez mogućnosti uvrtanja ili neravnomjerne raspodjele opterećenja. Na nosivu konstrukciju krovišta učvršćuje se višeslojni ISO krovni panel debljine 30 mm, izrađen u skladu s odredbama HRN EN 14509, s vanjskom površinom u nijansi RAL 9002. Panel se učvršćuje vijcima tipa TDA-S-S16 dimenzija 6,5×60 mm, pri čemu je potrebno postići ujednačen moment zatezanja i potpuno brtvljenje spojeva kako bi se osigurala otpornost na prodor vode i stabilnost pod dinamičkim opterećenjima uzrokovanim klimatskim uvjetima. Krovište mora biti izvedeno s minimalnim nagibom od 5% prema stražnjoj strani nastambe, čime se omogućuje nesmetan odvod oborinske vode i sprječava stvaranje zadržavanja ili lokalnih opterećenja. Nagib mora biti geometrijski pravilan i u skladu s normama EN 1090 za nosive čelične konstrukcije.	

	Svi spojevi, vidljive površine i profilne zone krovišta moraju biti zaštićeni trostrukim antikorozivnim sustavom u skladu s EN ISO 12944, minimalno u kategoriji C3, s završnim slojem u nijansi RAL 7016 radi potpune vizualne koherentnosti cijele konstrukcije. Završna površina ne smije imati vidljive neravnine, mikro-pukotine, oštećenja od zavarivanja ili nepravilnosti koje bi mogle utjecati na trajnost ili funkcionalnost krovišta tijekom eksploatacije.	
1.5.	**Podnica nastambe** Podnica nastambe izvodi se kao ojačana nosiva konstrukcijska jedinica čiju osnovnu geometriju čini okvir izrađen od pocinčanih čeličnih profila dimenzija 60×40×3 mm, u skladu s normom EN 10305, čime se postiže povećana torzijska i savojna stabilnost potrebna za sigurnu dugotrajnu eksploataciju. Unutar glavnog okvira ugrađuje se sustav unutarnjih ojačanja sastavljen od profilnih cijevi 35×35×2 mm, spuštenih na visinu jednaku ukupnoj debljini šperploče, tako da nosiva podna ploha u potpunosti „legne“ unutar konstrukcije bez podizanja ili odstupanja u ravnini. Rešetkasta potkonstrukcija podnice mora se izvesti tako da jedan uzdužni profil 35×35×2 mm bude smješten točno u središnjoj osi podnice, dok se šest poprečnih profila postavlja okomito na njega, u pravilnim razmacima. Na svim sjecištima uzdužnog i poprečnih nosača obavezno se ugrađuju čelične spojne pločice koje služe za ravnomjernu raspodjelu opterećenja i povećanje otpornosti na torzijske i dinamičke sile kojima je podnica izložena u radu. U donjem dijelu konstrukcije predviđeni su kotači odgovarajuće nosivosti, izvedeni u skladu s relevantnim EN zahtjevima za industrijske okretne kotače, s mogućnošću blokade i rotacije u svim smjerovima. Svi kotači moraju biti dimenzijski i mehanički usklađeni s ukupnom masom gotove nastambe te montirani na način koji osigurava stabilno manevriranje. Na ulazno-izlaznoj strani podnice mora se predvidjeti zaobljena aluminijska lajsna, izrađena od aluminija prema EN 573 / EN 755, dimenzijski oblikovana tako da uklanja oštre rubove i sprječava mogućnost ozljede životinje prilikom ulaska ili izlaska iz nastambe. Površina lajsne mora biti glatka, bez vidljivih neravnina, te dodatno mehanički učvršćena kako bi izdržala ponavljajuća opterećenja i udare. Kompletna podnična konstrukcija, uključujući sve nosive profile, spojne elemente i vidljive površine, mora biti zaštićena trostrukim antikorozivnim sustavom prema EN ISO 12944 (minimalno kategorija C3), sa završnim zaštitnim slojem u nijansi RAL 7016.	
1.5.1.	**Podna ploha - vodootporna višeslojna šperploča** Na unutarnju rešetkastu konstrukciju podnice ugrađuje se vodootporna višeslojna šperploča izrađena od kvalitetne breze, proizvedena u skladu s normama EN 636 (klasifikacija nosivosti) i EN 314 (kvaliteta lijepljenja), pri čemu šperploča mora odgovarati razredu EN 636-3, pogodnom za vanjske uvjete i povećanu vlagu. Ploče moraju biti izrađene od minimalno 15 međusobno lijepljenih slojeva, s ukupnom debljinom od 24 mm, uz mehaničku stabilnost i otpornost na raslojavanje tijekom dugotrajne eksploatacije. Šperploča se polaže unutar podničnog okvira tako da je njezina gornja površina u ravnini s obodnim profilom 60×40×3 mm, a stabilnost se postiže spuštanjem unutarnjih profila 35×35×2 mm na točno definiranu visinu. Pričvršćivanje se izvodi vijcima tipa TX25 s pocinčanom zaštitom u skladu s EN ISO 10666, ravnomjerno raspoređenima po cijeloj površini, uz obveznu ugradnju donjeg	

	prihvatnog učvršćenja radi sprječavanja podizanja ili uvijanja ploče pod dinamičkim opterećenjem. Gornja površina šperploče mora biti tvornički ili naknadno zaštićena troslojnim bezbojnim vodootpornim lakom, otpornim na habanje i vlagu, primijenjenim u skladu sa zahtjevima norme EN 927 za vanjsku drvenu stolariju. Završni lak mora osigurati nepropusnost, stabilnost boje i otpornost na svakodnevne mehaničke udare koje životinja može izazvati tijekom korištenja nastambe.	
1.5.2	**Završna podna obloga – vinilna površina povećane otpornosti** Na zaštićenu površinu vodootporne šperploče obavezno se ugrađuje završna vinilna obloga namijenjena za intenzivnu upotrebu u uvjetima promjenjive temperature i vlage. Vinil mora biti izrađen u skladu s normom EN 649 (homogene i heterogene elastične podne obloge), uz minimalnu klasifikaciju „Heavy Duty / Commercial Grade“, čime se osigurava otpornost na abraziju, probijanje i dugotrajno mehaničko opterećenje koje nastaje svakodnevnim kretanjem životinje unutar nastambe. Vinilna obloga mora biti otporna na temperaturne oscilacije (od –20 °C do +70 °C), UV stabilna prema EN ISO 105-B02, te u potpunosti vodonepropusna kako bi se spriječilo prodiranje vlage u podničnu konstrukciju ili šperploču. Protuklizna površinska struktura mora zadovoljiti razred protukliznosti najmanje R10 u skladu s normom DIN 51130, čime se osigurava sigurno kretanje psa u mokrim ili blatnim uvjetima bez rizika od proklizavanja. Obloga se postavlja punoplošnim lijepljenjem uz uporabu ljepila kompatibilnog s elastičnim vinilnim oblogama, prema zahtjevima norme EN 14259, pri čemu se mora postići homogena adhezija po cijeloj površini kako bi se spriječilo stvaranje zračnih džepova, podizanje rubova ili lokalna deformacija. Svi kutovi i rubovi moraju se precizno obrađivati tako da ne dolazi do uvijanja ili odvajanja obloge tijekom korištenja. Na prijelazu između vinilne obloge i ulaznog ruba podnice mora se osigurati glatki prijelaz prema aluminijskoj zaobljenoj lajsni (opisanoj u točki 1.5), čime se sprječava stvaranje oštrih rubova i osigurava siguran ulazak/izlazak životinje. Završna površina vinila mora biti jednostavna za čišćenje i otporna na najčešća sredstva za dezinfekciju u skladu s normom EN ISO 2812.	
1.5.3.	**Kotači podnice - nosivost, izvedba i sigurnosni zahtjevi** Podnica se mora oslanjati na sustav industrijskih okretnih kotača visoke nosivosti, izvedenih u skladu s normama EN 12530 i EN 12532 za kotače namijenjene transportnim i stacionarnim sklopovima. Kotači moraju imati minimalni promjer 125 mm te biti izrađeni od visokokvalitetne gumene smjese tvrdoće 90 Shore A, s prekočnom otpornosti na habanje, vibracije i vanjske klimatske utjecaje. Svaki kotač mora biti opremljen dvorednim kugličnim ležajevima kako bi se osigurala stabilna i tiha rotacija pod punim opterećenjem, bez bočnog uvijanja ili zanosa tijekom manevriranja. Kućište kotača mora biti izrađeno od pocinčanog čelika prema EN 10346, s dodatnim ojačanjima na točkama prihvata, a okretni mehanizam mora imati 360° rotaciju uz integrirani sustav brtvljenja ležaja protiv prašine i vlage. Minimalna nosivost pojedinog kotača mora biti usklađena s ukupnom masom gotove nastambe, pri čemu se zahtijeva nosivost od najmanje 160 kg po kotaču, što osigurava siguran rad i u uvjetima dodatnih dinamičkih opterećenja uzrokovanih pomicanjem,	

	manipulacijom ili vibracijama. Najmanje dva kotača moraju biti izvedena s dvostrukim kočionim sustavom (blokada rotacije i blokada okretanja kućišta), čime se nastamba može u potpunosti stabilizirati nakon postavljanja na odredišnu lokaciju. Gumeni materijal kotača mora biti postojan na temperaturnom rasponu od –20 °C do +80 °C, ne smije ostavljati tragove na podlogama (non-marking izvedba), niti smije gubiti elastičnost pod povećanom vlagom ili UV izloženosti. Svi nosači kotača, vijčani spojevi i prihvatni elementi moraju biti zaštićeni trostrukim antikorozivnim sustavom prema EN ISO 12944, kategorija C3, s završnim slojem u nijansi RAL 7016.	
2.	**DIMENZIJE I TIPOVI NASTAMBI (4 MODELA)** Svi modeli nastambi moraju biti u potpunosti izrađeni prema konstrukcijskim modulima opisanima u točkama 1.1 do 1.5.3., pri čemu se razlikuju isključivo u ukupnim vanjskim dimenzijama, odnosno duljini, širini i visini konstrukcije. Visina obuhvaća kompletan sklop uključujući kotače podnice. Svi elementi moraju zadržati kompatibilnost s utorima, bolcnama, krovištem i bočnim stranicama bez dodatne obrade.	
2.1.	**Tip A – Sniženi standardni modul (izvedba s reduciranim Z-profilom)** Tip A mora biti izveden u dimenzijama 2,00 m duljina × 2,00 m širina × 1,90 m ukupna visina (s kotačima). U odnosu na standardni modul, vertikalna geometrija smanjuje se za 100 mm, pri čemu se gornja linija profila prednje, stražnje i bočnih stranica mora prilagoditi bez promjene položaja bolcni za prihvat krovišta. Time krovište K-1800 ostaje kompatibilno, bez izmjene rastera prihvatnih točaka. Zbog snižene visine, potrebno je osigurati da bočni ISO paneli EI20/E30 u skladu s HRN EN 14509 zadrže jednoliki vertikalni raster brtvljenja, a vodonepropusnost te stabilnost u uvjetima opterećenja vjetrom ostane u tolerancijama iz EN 14509:2013.	
2.2.	**Tip B - Polukompaktni modul** Tip B mora biti izveden u dimenzijama 1,50 m duljina × 2,00 m širina × 1,80 m (ukupna visina s kotačima). Skraćena duljina zahtijeva proporcionalno skraćenje prednje i stražnje stranice, dok bočne stranice ostaju pune standardne širine. Raster utora 42×7 mm mora ostati identičan zadanom rasteru iz točke 1, čime se omogućuje montažna kompatibilnost svih tipova. S obzirom na smanjenu duljinu, potrebno je osigurati da statičko ponašanje konstrukcije na bočna opterećenja ostane u dopuštenim granicama prema EN 1991-1-4 (vjetar), osobito u dijelu lateralne krutosti bočnih stranica. Krovište se prilagođava samo duljinski, dok nagib i položaj prihvatnih točaka ostaju standardni.	
2.3.	**Tip C – Standardni povišeni modul** Tip C mora biti izveden u standardnom obliku 2,00 m duljina× 2,00 m širina × 2,00 m ukupne visine (s kotačima). Ovaj tip predstavlja referentnu geometriju za sve ostale modele u točki 2. Svi profili, položaji utora, bolcni, nagibi i moduli preuzimaju se bez ikakvog skaliranja, te se smatra osnovnom konstrukcijskom matricom prema kojoj se provjerava kompatibilnost svih ostalih	

	tipova. Krovišna konstrukcija nastambe, LED sustav, aluminijski profili, podnična rešetkasta struktura, kao i položaj montažnog mjesta kamere moraju biti identični referentnim vrijednostima. Kompatibilnost ovoga tipa mora biti zajamčena i u odnosu na EN 1090 (čelične konstrukcije) i EN ISO 12944 (protukorozivna zaštita).	
2.4.	**Tip D - Produženi kompaktni modul** Tip D mora biti izveden u dimenzijama 1,85 m duljina × 2,00 m širina × 2,00 m (ukupna visina s kotačima). U odnosu na Tip A, ovaj model ima povećanu duljinu, ali zadržava kompaktnu tlocrtno-širinsku izvedbu. Prednja i stražnja konstrukcija proporcionalno se produljuju, dok bočne stranice ostaju u standardnom formatu. Mora se zadržati puni raster bolcni i utora, kao i kompatibilnost s krovištem nastambe. Izvedba mora ostati unutar svih tehničkih tolerancija iz točke 1, uključujući tolerancije metalnih konstrukcija prema EN 1090-2 i definirane tolerancije panela prema HRN EN 14509.	

Dopušteno odstupanje tehničkih karakteristika nastambi (u dimenzijama) koje nisu eksplicitno definirane u odstupanju u pojedinim stavkama Tehničke specifikacije iznosi +/-1%.

ZAVRŠNE TEHNIČKE ODREDBE, TOLERANCIJE I UVJETI USKLAĐENJA

Svi tipovi nastambi moraju biti izrađeni u potpunosti u skladu s konstrukcijskim načelima, modularnom kompatibilnošću i tehničkim zahtjevima opisanim u ovoj Tehničkoj specifikaciji odnosno Troškovniku. Ponuđeni proizvodi moraju zadovoljiti minimalne standarde mehaničke stabilnosti, protukorozivne zaštite, modularne kompatibilnosti i normativnog usklađenja sa svim navedenim EN i HRN standardima. Svako odstupanje koje nije izričito dopušteno u nastavku smatra se tehničkom neusklađenošću.

Predmet nabave mora biti usklađen s normama:

EN 10305 – precizni čelični profili
EN 10346 – pocinčani čelik (vruće pocinčavanje)
HRN EN 14509 – sendvić paneli (EI20/E30)
EN ISO 12944 – protukorozivna zaštita (kategorija C3 minimalno)
EN ISO 5817 – kvaliteta zavarenih spojeva
EN 1090 – čelične konstrukcije (izvedba i tehničke karakteristike)
EN 60529 / IP66 – razina zaštite električne opreme (kamera)
EN 62676 – sustavi videonadzora
EN 636 / EN 314 – šperploča i kvaliteta lijepljenja
EN 649 – vinilne podne obloge
DIN 51130 – protukliznost (R10 minimalno)
EN 12530 / EN 12532 – kotači i ležajevi
EN 60364 – električne instalacije niskog napona

Tolerancije geometrije i konstrukcijskih elemenata

Opće geometrijske tolerancije:

±1% u duljini, širini i visini kompletne konstrukcije.
Tolerancije prihvatnih utora (42×7 mm): ±0,2 mm, sukladno zahtjevima kompatibilnosti iz točke 1.1 i 1.3.

Tolerancije ISO panela (EI20/E30): maksimalno ±0,5 mm po dužnom metru, u skladu s HRN EN 14509.
Tolerancije metalnih profila: u skladu s EN 10305, bez lokalnih uvijanja, oštećenja ili odstupanja u ravnosti koja onemogućuju pravilnu montažu.
Tolerancije krovišta: nagib mora ostati u rasponu ±0,5% od propisanog minimalnog nagiba 5%.
Tolerancije podnice i kotača: kotači moraju biti montirani bez odstupanja koja bi uzrokovala bočno zanošenje, a visina podnice mora biti jednolika unutar ±2 mm po širini.

Modularna kompatibilnost i uvjeti montaže

Svi modeli moraju omogućiti:

- potpuno međusobno uklapanje prednje, stražnje, bočnih i podničnih modula,
- identičan položaj svih prihvatnih točaka krovišta,
- ujednačen raster bolcni i utora s mogućnošću bezalatnog spajanja,
- montažu bez potrebe za naknadnim rezanjem, bušenjem ili doradom,
- mogućnost demontaže i ponovne montaže bez gubitka stabilnosti.

Spojevi moraju biti izvedeni tako da:

- ne dolazi do lokalnih naprezanja i izvijanja tijekom montaže,
- konstrukcija ostaje linearna u svim glavnim osima,
- krovište sjeda na sve bolcne u jednoj ravnini,
- podnica ostaje vodoravna bez potrebe za korekcijama.

Uvjeti trajnosti i otpornosti

Sve nastambe moraju biti projektirane za vanjske uvjete, uključujući vlagu, UV zračenje, temperaturne oscilacije i mehanička opterećenja, minimalan vijek trajanja konstrukcije od 15 godina uz pravilno održavanje, otpornost krovišta i panela na oborine i vjetar u skladu s EN 1991-1-3 i 1991-1-4, dugotrajnu otpornost na koroziju prema EN ISO 12944 (C3), otpornost metalnih spojeva i okvira na udar životinje bez lokalnih deformacija.

Uvjeti isporuke i preuzimanja

Isporuka svake jedinice mora uključivati:

- vizualnu kontrolu konstrukcije,
- provjeru rada kliznih vrata i kotača,
- provjeru funkcionalnosti LED rasvjete i pripreme za kameru,
- provjeru kompatibilnosti svih modula,
- zapisnik o preuzimanju.

Sukladno uvjetima u postupku jednostavne nabave predmeta nabave: Nastambe za službene pse, ev. br. nabave: 58-26-JN, a u svrhu dokazivanja trajanja jamstvenog roka na isporučenu robu, dajem/o sljedeću:

IZJAVU O JAMSTVENOM ROKU[1]

_____

_____

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta)

Izjavljujem/o da gospodarski subjekt u ovom postupku nabave, za predmet nabave:

NASTAMBE ZA SLUŽBENE PSE

Ev. br. nabave: 58-26-JN

jamči:

- da je jamstveni rok na ponuđenu robu sukladan traženim i navedenim rokovima u ovom Pozivu, odnosno da je isti _____mjeseci (minimalno 60 mjeseci) od dana isporuke robe Naručitelju;
- da će ponuđena roba besprijekorno funkcionirati, uz uvjet da se ista koristi u skladu s njezinom namjenom i s uputama za upotrebu;
- da će se na zahtjev Naručitelja, o svom trošku, otkloniti nedostatak u roku do _____ dana *(ispunjava ponuditelj)* (maksimalno deset (10) dana) od dana zaprimanja obavijesti, ukoliko se obavijest o istom dostavi unutar jamstvenog roka putem telefona ili elektroničkom poštom,
- ukoliko se u navedenom roku roba ne dostavi Naručitelju u ispravnom stanju, Naručitelju zadržava pravo potraživati isporuku nove robe istih ili boljih tehničkih karakteristika,
- jamstveni rok počinje teći danom isporuke robe, a daje se na sve kvarove, oštećenja i nedostatke nastale korištenjem robe u skladu s namjenom i uputama za korištenje i održavanje, sukladno uvjetima proizvođača robe.

U _____, _____ 2026. godine

ZA PONUDITELJA

M.P. _____

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

[1] *Izjavu nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika*